

Bomba Dosificadora D. Hidráulico API 675

Modelo BE3H



Presión
hasta
400 bar


Caudal
máximo
710 lt/h

Caudal
mínimo
1.85 lt/h

Su diseño bajo la norma API 675 de doble diafragma hidráulico, garantiza máxima confiabilidad y estanqueidad para la dosificación de químicos críticos.

Características

- Apta para alta presión
- Doble diafragma hidráulico
- Bajo costo de mantenimiento
- Caudal ajustable por carrera o por variador de frecuencia
- Válvulas doble bolilla en AISI 316
- Válvula de alivio y de presión de aceite integradas
- Diseño modular para mas cabezales
- Cuerpo de acero fundido
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC
- Diafragmas de PTFE
- Detector de ruptura de diafragma
- Alta compatibilidad química



● Regulación Micrométrica



● Válvula de Doble Bolilla



● Doble Diafragma



● PSV (válvula de seguridad y alivio)

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE3H 20	40	1.85	44	20	492	100	10
	80	3.7	88	41	984	100	10
BE3H 25	40	3.1	74	36	854.4	90	10
	80	6.2	148	73	1752	90	10
BE3H 30	40	5	120	57	1368	70	10
	80	10	240	114	2736	70	10
BE3H 40	40	7.25	174	82	1968	38	10
	80	14.5	348	164	3936	38	10
BE3H 50	40	13.3	319	146	3504	25	10
	80	26	638	292	7008	25	10
BE3H 60	40	15	376	184	4416	20	10
	80	34	832	368	8832	20	10
BE3H 80	40	32	780	355	8520	10	10
	80	64	1536	710	17040	10	10

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316
PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
BE3H 12 AP	40	0.55	13.2	9.1	218.4	400	-
	80	1.05	25	18.2	436.8	400	-
BE3H 15 AP	40	1.13	27	14.2	340.8	300	-
	80	2.25	54	28.4	681.6	300	-
BE3H 20 AP	40	1.8	43	20.5	492	180	-
	80	3.6	86	41	984	180	-

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316