

Bomba Dosificadora Diafragma Hidráulico

Modelo SV

Presión
hasta
200 bar

Caudal
máximo
118 lt/h

Caudal
mínimo
0.21 lt/h


Con tecnología de diafragma hidráulico y un diseño optimizado, la SV ofrece una solución eficiente y rentable para infinitas aplicaciones industriales.

Características

- Apta para alta presión.
- Válvulas doble bolilla en AISI 316.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Diseñada para operar en la intemperie.
- Alta compatibilidad química.
- Válvula de alivio integrada.
- Cuerpo de aluminio.
- Cabezal construido en AISI 316 o PVC.
- Caudal ajustable por carrera o variador de frecuencias.



● Regulación Micrométrica



● Válvula de Alivio Interna



● Válvulas doble bolilla



● Purgador en el Cabezal

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
SV 12	25	0.21	5.04	2.9	70	100	10
	36	0.3	7.2	4	96	100	10
	70	0.6	14.4	8	192	100	10
	115	0.97	23	13	312	100	10
SV 15	36	0.54	13	6.4	154	100	10
	70	1.02	24	12	288	100	10
	115	1.7	41	20	480	80	10
SV 20	36	1.12	27	12.5	300	50	10
	70	2.16	52	24	576	50	10
	115	3.6	86	40	960	40	10
SV 25	36	1.87	45	20	480	30	10
	70	3.6	86	40	960	30	10
	115	6.27	150	66	1584	25	10
SV 40	36	3.51	84	37	888	25	10
	70	6.84	164	72	1728	20	10
	115	11.21	269	118	2832	20	10

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316
PV: CABEZAL PVC

Alta Presión

MODELO DE BOMBA	GOLPES /MIN	CAUDAL MÍNIMO		CAUDAL MÁXIMO		PRESIÓN MAXIMA (BAR)	
		LT/H	LT/D	LT/H	LT/D	S6	PV
SV 6 AP	36	0.24	5.76	4	96	200	-
	70	0.48	11.5	8	192	200	-
	115	0.84	20	13	312	170	-
SV 12 AP	36	0.51	12.2	6.4	154	120	-
	70	0.96	23	12	288	120	-
	115	1.6	38	20	480	100	-

VERSIÓN ESTÁNDAR C/MOTOR TRIFÁSICO 0,37 KW, 50HZ, 230/400V (UNEL-MEC STD MOTOR,4 POLOS, IP55, CL.F,IEC 34-1)
S6: CABEZAL AISI 316